

La humla suse i enga



VILLENGA

Romskjema

Fellesarealer – Standard leveranse

Rom	Gulv	Vegger	Himling	Dører	Elektro	Varme og sanitær	Ventilasjon	Innredning/Annet
Inngangsparti	Fliser	Malte vegger	Systemhimling med skulte profiler.		Stikkontakt i hht NEK400.	Vannbåren gulvvarme.	Ventilasjon iht tekniske krav.	Postkasser.
Korridorer	Vinyl- eller linoleumsbelegg.	Malte vegger.	Systemhimling		Stikkontakt i hht NEK400.	Vannbåren radiator etter behov.	Ventilasjon iht tekniske krav.	
Hovedtrapp	Vinyl- eller linoleumsbelegg. Kjellerplan (trapp): Leveres med epoxymaling.	Malt betong eller gips.	Systemhimling over repos. Malt betong.	Ståldører eller kompaktdører i tre.	Det leveres 1 stikkontakt pr. etasje i trapperom.		Ventilasjon iht tekniske krav.	Rekkverk leveres i lakkert utførelse med spiler og håndløper iht. tekniske krav.
Rømningstrapp	Støvbundet betong nederst.	Støvbundet betong.	Støvbundet betong.	Ståldører eller kompaktdører i tre.			Ventilasjon iht tekniske krav.	Trapp leveres som galvanisert spiraltrapp i gitterrist utførelse. Synlige ventilasjonskanaler og sprinklerrør.
Sykkelparkering	Støvbundet betong. Sykkelvask leveres med epoxymaling.	Støvbundet betong, leca (finblokk murt til spekk) eller sementfiberplate.	Malt betong eller garasjehimling.	Ståldører eller kompaktdører i tre.	Det leveres ladeskap for el-sykel.		Ventilasjon iht tekniske krav.	Sykelstativ i 2 høyder, type Hannis eller tilsvarende. Sykkelvask leveres med fastmontert mekkestasjon inkl. verktøy og pumpe.

Rom	Gulv	Vegger	Himling	Dører	Elektro	Varme og sanitær	Ventilasjon	Innredning/Annet
Bilparkering (Ikke fellesareal, må kjøpes)	Nederste etasje: Stålglatt og støvbundet betong Øverste etasje: Støpeasfalt med membran under for å hindre drypp til underetasje.	Malt betong.	Malt betong.		Tilrettelegging for ladepunkt til el-bil leveres på alle parkeringsplasser. Ladeboks kan kjøpes som tilvalg. Dobbel Stikkontakt ved alle dører, og jevnt fordelt i garasjeanlegget. Det skal ikke være mer enn 23 meter mellom hvert uttak.		Parkeringsventilasjon via avkast fra boder. Luften transporteres ved hjelp av impulsvifter til avkast ved fasade på bygg A	
Garasje	Asfalt eller belegningsstein av betong.	Støvbundet betong, leca (finblokk murt til spekk) eller sementfiberplate.	Malt betong, eller garasjehimling.	Ståldører eller kompaktdører i tre.			Ventilasjon iht tekniske krav.	
Tekniske rom	Støvbundet betonggulv. Varmesentral leveres med epoxymaling.	Støvbundet betong, leca (finblokk murt til spekk) eller sementfiberplate.	Garasjehimling.	Ståldører eller kompaktdører i tre.	Stikkontakter: Utstyres med 1-fas og 3-fase (1 stk. ved hovedtavle). For service og vedlikehold monteres doble 1-fas stikkontakter med innbyrdes avstand som gjør det mulig å bruke skjøteledning på inntil 15 meter i alle ferdig installerte rom.	Utslagsvask i varmesentral.	Ventilasjon iht tekniske krav.	